
Eigenschaften des

Heizelements:

- Überhitzungsschutz
- isolierte Ausführung, geeignet für emaillierte
 Brauchwasserspeicher und
 Edelstahlspeicher
- geeignet für Pufferspeicher
- geeignet für Wärmepumpen
- Schutzart: IP54
- Heizelementmaterial /
 Mantelwerkstoff: Incoloy 825
- mit Anzeigelampe /
 Kontrolllampe
- Temperaturregler: einstellbar
 von 34°C bis 75°C
- Schaltdifferenz (Hysterese):5°C
- Messingkopfgewinde: 1"1/2 (6
 Viertel) Schlüsselweite: SW60
- STB / Sicherheitstemperaturbegrenzer: 98°C
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Spannung und Leistung: 1,5 –
 3 kW, Möglichkeit für
 einphasigen oder
 dreiphasigen Betrieb
- stufenlose oder dreistufige
 Regelbarkeit mit passender
 Hardware (z.B. Fronius
 Ohmpilot)

HPZ Elektroheizstäbe - Datenblatt



Тур		HPZ-01500	HPZ-02500	HPZ-03000	HPZ-04500	HPZ-06000	HPZ-07500	HPZ-09000	HPZ-12000	
Leistung	W	1500	2500	3000	4500	6000	7500	9000	12000	
Spannung	V / 50Hz	1*230	3*230/400	3*230/400	3*230/400	3*230/400	3*230/400	3*230/400	3*230/400	
Eintauchtiefe	mm	300	380	330	440	500	600	660	760	
unbeheizte Länge	mm	130	80	80	130	130	130	130	130	
Fühlerlänge	mm	255	295	285	355	355	355	355	355	
Verschraubung	Zoll	oll 1 1/2"								
Betriebstemp.	°C	°C 34,5°C ~ 78,5°C, Regelung durch Thermostat								
Maximaltemper atur	°C 98									
Bauform	mit Gewinde									
Konstruktion	gefertigt aus rostfreiem Edelstahl									
Material Heizschlange	Incoloy 825 (Nickel-Eisen-Chrom-Legierung)									
Gehäuse	Kunststoffgehäuse mit Temperaturregler und Stromanschluss IP54									



Weitere Informationen

TECHNISCHER SUPPORT


Wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten oder Diensten erhalten möchten, besuchen Sie uns im Internet

www.alphathermotec.de

Email: info@alpha-thermotec.de Tel.: +493532-130790


Dreiphasenanschluss 400 V

(Lieferzustand 1,5 bis 9,0 kW)




Einphasenanschluss 230 V

(1,5 bis Max. 3,0 kW)





Dreiphasenanschluss 400 V


(Lieferzustand) 12 kW



Verschaltung









Bahnhofsallee 9b 03253 Doberlug-Kirchhain Telefon +04935322-130790 Fax +04935322-130799